

LIFESIZE SHARE™

無線螢幕共用與會議室自動處理平台



建立並自動處理連線會議空間。

為會議空間增添實用的工具 — 簡單好用，一點也不複雜。Lifesize Share 全面整合多項連線技術，能讓您準時開會、順利進行簡報，並且牢牢抓住每一位觀眾的注意力。

- 這是一套多功能媒體中心，可以讓使用者更加輕鬆無礙地進入任何會議室，並且開始工作、開會、溝通以及展開合作
- 簡單俐落的裝置管理與多功能會議空間自動處理作業，使用起來更上手
- 採用速度快、容易設定又安全無虞的獨立無線連線，可將多媒體內容分享到任何螢幕
- 輕輕鬆鬆就能整合及切換不同的連線系統與軟體，節省寶貴的時間和資源

多樣用途。一樣完美無缺的體驗。

無線螢幕共用

讓會議室擺脫繁複凌亂的傳輸線、電線和硬體鎖。分享筆記型電腦螢幕畫面、播放全動態影片，甚至能夠立即利用手機開始進行簡報。

數位看板

將各種尺寸的螢幕轉變成自動播放動態內容的顯示器，方便您與身處辦公室裡任何地點的任何開會對象分享會議室時間表、公司新聞、社交媒體動態以及其他資訊。

白板協作

將兼具創意和彈性的白板功能融入於您的視訊會議體驗，透過安全無虞的管道擷取白板內容，再即時和與會者分享。

使用行動裝置加入

善用無線信標技術遠端啟動 Lifesize Icon 會議室系統，輕輕按一下就能使用您可以辨識的手機加入會議。

系統元件

- Lifesize Share 裝置
- AC/DC 電源供應器
- HDMI 轉 HDMI 傳輸線
- 乙太網路電纜

網路

- 1 x RJ-45 網路 LAN 10/100
- 2.4 GHz 和 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac 無線功能

顯示支援

- 任何一款採 HDMI 輸入且支援 1080p 影片模式的顯示器

會議室系統支援

- 相容於任何支援 1080p 解析度並附 HDMI 或 DVI-D 簡報輸入的 Lifesize Icon™ 及第三方視訊會議系統（欲用於 DVI-D 系統須另購 HDMI 轉 DVI-D 轉接器）

I/O 連接埠

- 1 個 HDMI 視訊輸出連接埠
- 4 個 USB 2.0 主機連接埠

視訊規格

- 簡報解決方案：全 1080p
- 簡報模式最高 30 fps
- 視訊串流模式最高 60 fps
- 最高解析度 1920x1080，長寬比 16:9

視訊輸出 (1)

- 1 個 HDMI

音訊輸出 (1)

- 1 個 HDMI

使用者介面和功能

- 簡化使用者介面
- 圖形式使用者介面管理主控台
- 多語言支援
- 多使用者共用佇列
- 超音波配對（桌上型，需使用 Google Chrome™ 瀏覽器）

瀏覽器/作業系統支援

- 安裝 Google Chrome 專用的 Lifesize Chrome 擴充功能 (Lifesize Screen Share and Scheduler) 即可共用螢幕，亦可透過支援 Apple® AirPlay® 的裝置共用
- 可使用所有支援的瀏覽器分享檔案或串流影片
 - macOS®：Chrome、Safari®
 - Windows®：Chrome、Internet Explorer® 11、Microsoft Edge™
 - iOS：Safari
 - Android™：Chrome

系統管理

- 網路介面
- 管理主控台
- 自訂網址
- 自動軟體更新

電源

- 系統電源 5VDC，AC/DC 電源供應器（隨附）供電量為 2A
- AC 規格：100-240VAC，50/60 Hz

環境資料

- 作業溫度：0°C (32°F) 至 40°C (104°F)
- 作業濕度：15% 至 85%，無凝結
- 儲存溫度：-20°C (-4°F) 至 60°C (140°F)
- 儲存濕度：10% 至 90%，無凝結

視訊裝置體積

- 長度：97 公釐 (3.8 吋)
- 寬度：81 公釐 (3.2 吋)
- 高度：44 公釐 (1.8 吋)
- 重量：0.1 公斤 (3.52 盎司)

監管編號

- Lifesize Share = LFZ-038

部分可支援的特色和功能須另外付費。

Lifesize Share 及相容第三方產品在國際市場的定價與供應情況不盡相同。